

FORNO CONVEZIONE COMPATTO DIGITALE CMP4GPD

SKU: CMP4GPD



DATI TECNICI

Potenza Kw	<u>6,7</u>
Alimentazione	<u>230V/1N/50-60Hz - 400V/3N/50-60Hz</u>
Temperatura di lavoro	<u>50÷260°C</u>
Timer	<u>Digitale 0÷120'</u>
Capacità della camera di cottura	<u>4 x 60 x 40 cm GN1/1 - P= 75 mm</u>
Dimensioni della camera di cottura	<u>660 x 456 x 340(h) mm</u>
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>750 x 708/755 x 553(h) mm senza / con maniglia</u>
Peso netto (kg)	<u>45</u>
Peso lordo (Kg)	<u>50</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>774 x 764 x 682(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0,406</u>

Forni a convezione con umidificatore. Struttura in acciaio inox - porta a ribalta - illuminazione interna alogena - porta doppio vetro - controllo digitale con 99 programmi - fino a 3 cicli di cottura in sequenza automatica - preriscaldamento automatico - regolazione iniezione acqua digitale - 2 ventilatori centrifughi con autoreverse per il CMP4GPD. Teglie non incluse.



